

O-RING

Силиконовая уплотнительная прокладка, устойчивая к сложным атмосферическим действиям, соли и маслам. Чтобы соединение было плотно, после каждого отключения разъема, надо заменить уплотнительное кольцо.

СЕРДЕЧНИК ВИЛКИ

оснащен нажимным фланцем, обеспечивающим равномерное давление на уплотнительное кольцо, что обеспечивает плотное соединение байонетного соединения.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ РУКАВ

изготовленный из гибкого, но прочного эластомера TPE-S, который обладает хорошей гибкостью при низких температурах и хорошими свойствами старения.



СКОЛЬЗАЩИЙ БАШМАК

облегчает затягивание гайки и за счет равномерного давления на гайку уплотняет соединение между фланцем предохранительного рукава и фланцем сердечника вилки.

ГАЙКА

эргономичной формы обеспечивает надежный захват и легкое закрепление на байонетном гнезде. Проверка крепления позволяет контролировать, правильно ли закреплена гайка. Правильность застёжки также можно услышать через так называемые «клик». Направляющие штифты облегчает прикрутить гайку.

ЗАЖИМ

Используемый в автомобильной промышленности, зажимается автоматически, что всегда гарантирует одинаковую силу крепления.

НОВОЕ

соединение БАЙОНЕТ

IP 67

... и всё ясно

Бюро:
FRISTOM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Sp. K.
ul. Grunwaldzka 207A
POLAND, 85-451 Bydgoszcz

Экспорт:
Mob: +48 609 499 886
WhatsApp: +48 731 066 668
Viber:
nsychowska@fristom.com.pl
rsychowska@fristom.com.pl
skype: fristom_export